



Art. I.1252/S25

Corpo: braccio e adattatore in termoplastico caricato fibra vetro.
Colori disponibili: nero

Diffusore: acrilico; S25 = sfera d. 250 mm.
Colori disponibili (da specificare):

SO = sfera opale
SF = sfera fumè
ST = sfera trasparente

Body: bracket and adapter in thermoplastic reinforced fiber glass.
Colours available: black

Diffuser: acrylic; S25 = globe d. 250 mm.
Colours available (to specify)

SO = opal globe
SO = smoked globe
ST = transparent globe

E27 100W

E27 23W

CE IP44

Composizione sfere: Globe compositions:

Le sfere, realizzate in metacrilato PMMA iniettato e poi soffiato, garantiscono: resistenza meccanica agli urti, trasparenza, brillantezza, ottima trasmissione della luce (92%), inalterabilità agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alta resistenza nel tempo contro gli elementi inquinanti (idrocarburi, olii, sali, acidi inorganici).

Our PMMA acrylic globes are injection molded and then blown, granting: high-resistance to impact, transparency, brightness, high UV stability, optimal light diffusion (92%), resistance to atmospheric pollution (hydrocarbons, oil, salt, inorganic acids) giving maximum lifelong performances.

I colori: The colours:



Opale
Opal



Fumè
Smoked



Trasparente
Transparent

Gli adattatori: The adapter:

Attacco a baionetta Bayonet neck

Dettagli tecnici: Technical details:

In tecnopolimero nero (RFV 30%). Per pali ø 60 mm completi di portalampana E27 in ceramica e viti di fissaggio.

In black technopolymer (RFG 30%). For ø 60 mm poles. Complete with ceramic lampholder E27.

CE IP44

		OPALE OPAL	FUME' SMOKED	TRASPARENTE TRANSPARENT	ATTACCO-LAMPADA WATT
	 PALO Ø 60 MM Ø 60 MM POLE	I.1010-202	I.1010-203	I.1010-204	GLS 40 W E27 FB 13 W E27 FBT 15 W E27
	 PALO Ø 60 MM Ø 60 MM POLE	I.1010-252	I.1010-253	I.1010-254	GLS 100 W E27 FB 25 W E27 FBT 23 W E27
	 PALO Ø 60 MM Ø 60 MM POLE	I.1010-302	I.1010-303	I.1010-304	GLS 150 W E27 FB 25 W E27 FBT 23 W E27

